

Przedmiar

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga				
I Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr ewid. 217 w miejscowości Żuklin w km 0+000 - 0+300				
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z załadunkiem i odwozem urobku do 5 km 300*3,00	m2	900
			razem	m2 900
2	KNNR 6 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm (pospółka lub piasek) 300*3,00	m2	900
			razem	m2 900
3	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm 300*3,00	m2	900
			razem	m2 900
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z obalaniem krawędzi asfaltem (30 m na zjeździe z drogi asfaltowej) 30*3	m2	90
			razem	m2 90
II Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr ewid. 189 w miejscowości Łopuszka Wielka w km 0+045 - 0+820				
5	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z załadunkiem i odwozem urobku do 1 km 745*2,8+30*3,5	m2	2.191
			razem	m2 2.191
6	KNNR 6 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm (pospółka lub piasek) 745*2,8+30*3,5	m2	2.191
			razem	m2 2.191
7	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm 745*2,8+30*3,5	m2	2.191
			razem	m2 2.191
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z obalaniem krawędzi asfaltem (30 m na zjeździe z drogi asfaltowej+ 25m przedłużenie asfaltu) 30*3+30*3,5	m2	195
			razem	m2 195