

Przedmiar

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]				
Część 3 Przebudowa drogi położonej na działce ewid. nr 294 w m. Żuklin w km 0+141 - 0+485 oraz dz. ewid. nr 1891/9 w m. Kańczuga w km 0+496-0+690				
3.1 Żuklin dz. ewid. nr 294				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	480
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	480
3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	480
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	480
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	480
6	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza	m3	20,64
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - utwardzenie i wzmocnienie poboczy	m3	30
3.2 Kańczuga dz. ewid. nr 1891/8				
8	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	291
9	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	291
10	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	291
11	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	291
12	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	291
13	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza	m3	11,64
14	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - utwardzenie poboczy	m3	11,64